

DOCUMENTATION TECHNIQUE



| BOIS DE STRUCTURE, CHARPENTE | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------|
| Description du Produit (entourer les mentions utiles et rayer les mentions inutiles) | | | Code essence ou groupe d'essences | Classe durabilité (sans traitement) selon EN 350-2 | |
| | Essence | Sapin - Epicéa | WPCA | Classe 4 | |
| | | Douglas | PSMN | Classe 3-4 | |
| | Siccité | Frais de sciage | Etat de surface | Brut | |
| | Classe de résistance mécanique | | C 18 | | |
| | D'après classe visuelle | | ST III | | |
| | Réaction au feu | | D-S2, d0 | | |
| | Produit de préservation appliqué | | ANTIBLU SELECT 3787 A+B | Anti bleu | |
| | Entourer si traité et rayer si non traité | | | | |
| | Produit de préservation appliqué | | RESISTOL 6213 | Agent biologique visé : pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termites | Classe 2 |
| Entourer si traitement et rayer si non traité | | | | | |
| Classe de pénétration | | NP1 | N° de charge / année | Sur étiquettes colis | |
| Classe de rétention | | 10 g/m ² | | | |
| Dispositions auxquelles le produit doit se conformer (principales normes de référence) | | <p>NF EN 14081-1+A1 Avril 2011 Structures en bois - Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance - Partie 1 : exigences générales</p> <p>NF B52-001-1 Aout 2011 Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus</p> <p>pr EN 15228 xxxx/2007 Bois de structure traité avec un produit de préservation contre les attaques biologiques</p> | | | |
| Conditions particulières qui s'appliquent à l'utilisation du produit | | Selon conditions d'utilisation et fiche de données sécurité du produit (dossier « Traitement » dans l'entreprise). | | | |
| Numéro du certificat de contrôle | | 1973-CPD-008 | Numéro de l'organisme notifié | 1973 | |
| Personne ou équipe de classement | | ARMAND DEDIEU FREDERIC VIEU BENOIT SALES PASCALE PAUL VICTOR DAVID CLAUDE | L'année de classement figure sur l'étiquette | Fichier de production Stock | |

Sauf exigence formalisée par l'acheteur, le marquage CE des sciages « verts », destiné à un emploi structurel, s'effectue au paquet.